



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 180.000,00 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του έργου είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση του παλαιού φθαρμένου καταστρώματος του γηπέδου ποδοσφαίρου του αθλητικού σωματείου "ΟΛΥΜΠΟΣ" στην περιοχή Καλλιθέα Καναλιών Κέρκυρας και η αντικατάστασή του με τελευταίας γενιάς συνθετικό χλοοτάπητα.

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες:

α) Αποξήλωσης του παλαιού τάπητα, αποκομιδή και μεταφορά των προϊόντων αυτής σε κατάλληλο χώρο απόρριψης.

β) Προετοιμασία της επιφάνειας διάστρωσης του χλοοτάπητα, με καθαρισμό για την απομάκρυνση τυχόν ακατάλληλων υλικών, κατασκευή υπόβασης με λεπτόκκοκα υλικά (άμμο με κόκκους ελαστικού) και διαμόρφωση της επιφάνειας αυτής κατάλληλα, ώστε να είναι απολύτως ομαλή και να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων.

γ) Προμήθειας, μεταφοράς και διάστρωσης μονόκλωνου χλοοτάπητα από συνθετικές ίνες τελευταίας γενιάς, πάχους 62 mm και βάρους τουλάχιστον 3.100 gr/m², δίχρωμος με δύο αποχρώσεις του πράσινου, που να πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης της F.I.F.A. και U.E.F.A.

Η τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, σε λωρίδες συγκεκριμένων διαστάσεων, οι οποίες μετρούνται και κόβονται με ακρίβεια. Οι ενώσεις των διαδοχικών κομματιών συγκολλούνται με ειδικές ταινίες στις οποίες διαστρώνεται ειδική κόλλα πολυουρεθάνης (η δαπάνη των οποίων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του συγκεκριμένου άρθρου). Αφού κολληθούν όλα τα κομμάτια, ο συνθετικός χλοοτάπητας γεμίζεται από τη βάση της ίνας με ειδικά διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο και κόκκους ελαστικού.

δ) Γραμμογράφησης των περιοχών του γηπέδου με ειδικό χρώμα ή με την επίστρωση ειδικών χρωματισμένων λωρίδων συνθετικού χλοοτάπητα.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης, όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και υλικά συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών μετά την περαίωση του έργου. Στο διάστημα αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα, ώστε αυτός να διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις προδιαγραφές του (όπως λ.χ. προμήθεια υλικού πλήρωσης μίγματος χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού στην κατάλληλη αναλογία, διάστρωση αυτού κ.ά.).

Τέλος, στην υποχρέωση του αναδόχου περιλαμβάνεται και η διάθεση του κατάλληλου προσωπικού για την εκπαίδευση εκπροσώπου του Α.Π.Σ. "ΟΛΥΜΠΟΣ" στον τρόπο της περαιτέρω συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 13 - 7 - 2018




ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός
με βαθμό Α

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 17 - 7 - 2018



ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός
με βαθμό Α

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 17 - 7 - 2018



Παπασιζαμένου Χρυστόλλο
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'