

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01-A	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-A	
3	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.51-A	
4	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.52-A	
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-A	ΕΛΟΤ ΤΟ1501-14-02-01-01
6	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A	
7	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-A	
8	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m ² και έως 2,00 m ²	1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.07-A	
9	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	1.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.04-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-14-02-02-01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01-00
11	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	2.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.41-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01-00
12	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	2.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-02-00
13	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	2.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-02-00
14	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	2.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-A	
15	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	2.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-05-01-00
16	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	2.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.31.02-A	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
17	Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	3.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.66.01-A	
18	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	3.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.01-A	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00
19	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	3.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-A	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00
20	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	3.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00
21	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	3.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-A	
22	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	3.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-A	
ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
23	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	4.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.34-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-10-01
24	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	4.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.09-A	ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02
25	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	4.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-02
26	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	4.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ
27	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	4.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)				
28	Υδρορρόη ανοικτή ημικυκλική από σκληρό P.V.C.	5.1	HMX 8062.1-ΣΧ	
29	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) διαμέτρου 10 cm από σκληρό P.V.C.	5.2	HMX 8063-ΣΧΕΤ	
30	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό	5.3	HΛM 18	
31	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	5.4	HMX 8160.2	
32	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm διαστ. 42x60 cm	5.5	HΛM 8168.2-ΣΧΕΤ	
33	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	5.6	HMX 8178.1.1	
34	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ. διαμέτρου 15 mm	5.7	HMX 8041.5.1	
35	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.80 mm εξωτ. διαμέτρου 18 mm	5.8	HMX 8041.6.1	
36	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 1/2 ins ορειχάλκινη	5.9	HMX 8101.1	
37	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2 ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεδεμένη με σπείρωμα	5.10	HMX 8125.1.5	
38	Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4ins	5.11	HΛM 11-ΣΧΕΤ-3	
39	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins	5.12	HMX 8141.2.2	
40	Καλύματα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	5.13	ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.01-A	
41	Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού (καθημένου) τύπου	5.14	HΛM 14	
42	Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη	5.15	HΛM 15-ΣΧΕΤ	
43	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	5.16	HMX 8042.1.9-ΣΧΕΤ	
44	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	5.17	HMX 8042.1.7-ΣΧΕΤ	
45	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 75 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	5.18	HMX 8042.1.5-ΣΧΕΤ	
46	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	5.19	HMX 8042.1.3N	
47	Φρέατο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστασ. 50cm X 60cm και βάθους από 0.50 έως 1.00 m	5.20	HMX 8066.2.2-ΣΧΕΤ	
48	Μηχανοσίφωνα πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm	5.21	HMX 8045.1N	
49	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με σχάρα inox & κοφτρα	5.22	HMX 953.12-ΣΧ	
50	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, Φ 13.5mm	5.23	HMX 8732.1.2	
51	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, Φ 23mm	5.24	HMX 8732.1.4	
52	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, Φ 16mm	5.25	HMX 8732.1.3	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ
53	Αγωγός μονόκλωνος τύπου NYA διατομής 1.5 mm ²	5.26	HMX 8751.1.2	
54	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	5.27	HΛM KΠT-62.10.41.04	
55	Αγωγός μονόκλωνος τύπου NYA διατομής 2.5 mm ²	5.28	HMX 8751.1.3	
56	Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	5.29	HMX 8801.1.4	
57	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 10 A	5.30	HMX 8826.3.1	
58	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 16 A	5.31	HMX 8826.3.2	
59	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με λαμπτήρες 60 W	5.32	HMX 8983.5.1.1	
60	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 70mm	5.33	HMX 8735.2.1	
61	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 120 l ισχύος 4000 W	5.34	HMX 8256.8.1-ΣΧΕΤ	
62	Φωτιστικό σώμα φθορισμού εστεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρημένον μετ' ανταυγαστήρος, προστασίας IP20, επίμηκες, μετά της αξίας των λυχνιών, με δύο λυχνίας 40 W	5.35	HΛM 871.7.4	
63	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπτέ' και μορφοσίδηρο	5.36	HMX 8840.1.2	

ΚΕΡΚΥΡΑ 20/11/2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β'



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ Α/Β

ΚΕΡΚΥΡΑ 21/11/2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ


Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΚΕΡΚΥΡΑ 21/11/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ




ΠΑΠΑΣΟΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'