

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)**

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 – παρ. 3,7,8,9,10,11)

A. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό πρόληψης και περιορισμού των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης μετατροπών, επισκευών κ.λ.π. καθ' όλη την διάρκεια ζωής του έργου.

Περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

- Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα τυχόν υπάρχοντα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου,
- Οδηγίες, επισημάνσεις και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης, επισκευών, καθαρισμών.

Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη – χρήστη.

1. **ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ**
2. **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιβόλι Νομού Κερκύρας**
3. **ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Δήμος Νότιας Κέρκυρας**
4. **ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ. Α. Υ. : Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Κέρκυρας**

B. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε κατασκευή και τοποθέτηση περίφραξης του γηπέδου Περιβολίου, ύψους 2,00 m και μήκους 280,00 m, επίσης θα κατασκευαστούν τρεις δίφυλλες θύρες μήκους 2,00 m έκαστη και μία τετράφυλλη θύρα μήκους 4,00 m. Επιπλέον θα κατασκευαστεί ένα δάπεδο από σκυρόδεμα, για τη δημιουργία γηπέδου μπάσκετ.

Συγκεκριμένα τα κιγκλιδώματα της περίφραξης θα είναι ελεύθερου ύψους 2,00 m, ενδεικτικού τύπου ΑΣΚΟ, από δομικό χάλυβα S235 κατά DIN EN 10025, γαλβανισμένα εν θερμώ (ISO 1461), αποτελούμενα από:

- Σχάρα περαστή ΠΚ-Γ' διαστάσεων 1900 x 1992mm με βροχίδα (καρέ) 63 x 125mm (αξονική 66 x 132mm) κατακόρυφες λάμες διατομής 25/2mm, οριζόντιες περαστές ράβδους διαμέτρου Φ6mm στο κέντρο της λάμας και πλευρικές λάμες διατομής 25/4mm, για σύνδεση με τα υποστυλώματα.
- Υποστυλώματα από IPN 80, τοποθετημένα ανά 2,0 μέτρα, ελευθέρου ύψους 2000mm, με ηλεκτροσυγκολλημένο μεταλλικό έλασμα – πέλμα διαστάσεων 120x120x8mm για την πάκτωσή τους στο υφιστάμενο τοίχιο βάσης μέσω βυσμάτων M8x90 τύπου Express.
- Για την σύνδεση της σχάρας με τα υποστυλώματα χρησιμοποιούνται ανοξείδωτα αντικλεπτικά μπουλόνια M8x30.

Ο Ανάδοχος πριν την κατασκευή των κιγκλιδωμάτων υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία ένα πλήρες δείγμα φατνώματος με όλα τα εξαρτήματα του για έγκριση.

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 (ΕΛΟΤ).

Μετά την έγκριση θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα κιγκλιδώματα και γενικά ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία ό,τι πιστοποιητικό του ζητηθεί σχετικά με την ποιότητα των κιγκλιδωμάτων.

Επίσης, σε χώρο δίπλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου πρόκειται να κατασκευαστεί γήπεδο καλαθοσφαίρισης διαστάσεων 20,00 m x 40,00 m, για το λόγο αυτό θα γίνει εκσκαφή του εδάφους, στη συνέχεια θα γίνει εξυγίανση του εδάφους πάχους 0,20 m με θραυστό υλικό λατομείου και τέλος θα κατασκευαστεί ένα δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 0,20 m, ελαφρά οπλισμένο με δομικό πλέγμα.

Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ), συμπληρώνεται καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου με τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του.

Ενδεικτικά οι επισημάνσεις αυτές αφορούν και τα ακόλουθα στοιχεία:

-Θέσεις δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, πυρόσβεσης κ.λ.π.) με τα σημεία των γενικών διακοπών των παροχών αυτών.

-Θέσεις τυχόν επικίνδυνων σημείων

Όλες οι προαναφερόμενες θέσεις σημειώνονται σε παράρτημα που συνοδεύει τον Φ.Α.Υ. του έργου.

Γ. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

Σε κάθε εργασία του έργου πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση πεζών και οχημάτων από την περιοχή όπου εκτελούνται οι εργασίες. Ιδιαίτερα σημαντική για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων είναι η σωστή σήμανση του χώρου εργασιών ώστε να είναι ευκρινής από απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι εργάτες οι οποίοι απασχολούνται σε οποιεσδήποτε εργασίες πρέπει να είναι ενδεδυμένοι σύμφωνα με το παράρτημα 2 του Π.Δ.396/94 και τους κανόνες του Π.Δ.1073/81 άρθρ.81 και να είναι εξοπλισμένοι με ΜΑΠ σύμφωνα με το Π.Δ. 212/2006.

Θα υπάρχει μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών.

Τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του εν λόγω έργου, ισχύουν και για τις αντίστοιχες εργασίες συντήρησης κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου.

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά και πρέπει να επιδιορθώνονται άμεσα όλες οι αστοχίες αυτού.

ΚΕΡΚΥΡΑ 02/03/2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β'

ΚΕΡΚΥΡΑ 02/03/2021
Ο ΠΡ/ΝΟΣ. ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ &
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΚΕΡΚΥΡΑ 02/03/2021
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

